

# Z23-2 set

Schirmzelt (900 x 500 x 650) mm



## Kurzbeschreibung

Das Schirmzelt Z23-2 hat einen höheren Arbeitsraum als das Schirmzelt Z23-1. Demzufolge können größere Prüflinge oder Messgeräte aufgenommen werden. Es dient der Abschirmung des Messaufbaus gegen äußere HF-Felder oder dem Schutz von Messgeräten z.B. bei ESD-Tests. Von vorn lässt sich das Schirmzelt leicht und schnell öffnen und schließen so ist der Zugriff auf den Prüfling oder das Messgerät schnell möglich. Es braucht zusammengeklappt wenig Platz und ist leicht zu verstauen.

Die HF-Dichtung des Schirmzeltes wird durch leichtgängige magnetische Dichtstreifen realisiert. Das Schirmzelt kann bequem von Hand bedient werden. Es braucht zusammengeklappt wenig Platz und ist leicht zu verstauen.

## Lieferumfang

- 1x GP 23, Grundplatte
- 1x BZ 23-2, Schirmbezug
- 1x ZG 23-1, Zeltgestänge
- 1x ZGA 23-2, Zeltgestänge-Adapter

## Technische Parameter

<b>Schirmdämpfung</b>	45 dB - 50 dB / 30 MHz - 1 GHz
<b>Gewicht</b>	12 kg
<b>Maße (L x B x H)</b>	(900 x 500 x 650) mm

Schirmdämpfung

